

Multifuncionais até A3 e Compactos



MP 2352_{SP}/MP 2852/MP 2852_{SP}/MP 3352/MP 3352_{SP} Aficio™


Compactos e acessíveis

Os MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP tratam-se de multifuncionais A3 a preto e branco com um design apelativo, equipados com funções avançadas para cópia, impressão local através de USB, comunicações de fax e digitalização em rede eficientes em termos de custos. No entanto, tudo isto é fornecido num pacote altamente compacto; estes equipamentos tratam-se dos multifuncionais A3 com a dimensão mais reduzida da sua classe. Com um curto tempo de aquecimento e velocidades rápidas, estes equipamentos aumentam a produtividade do escritório. O duplex standard, a digitalização a cores, a elevada capacidade de papel e a possibilidade de lidar com uma vasta gama de suportes de impressão aumentam a sua versatilidade. Estes multifuncionais A3 oferecem a funcionalidade de que necessita a um preço acessível.



- Altamente compactos para poupar no precioso espaço do escritório.
- Melhores especificações da controladora para uma funcionalidade alargada.
- Rapidez: até 33 páginas por minuto.
- Pronto para funcionar em rede como standard (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).
- Inclui todas as funcionalidades de segurança mais recentes.

Multifuncionalidade inovadora



POUPE ESPAÇO

Graças ao inovador Design em Cubo Simples da Rex-Rotary, estes tratam-se dos mais pequenos multifuncionais A3 da sua classe. O finalizador interno opcional e o alimentador de envelopes standard são integrados, o que reduz o número de partes salientes. A sua dimensão compacta poupa no precioso espaço do escritório.



OPTIMIZE A SUA PRODUTIVIDADE

Estes equipamentos funcionam rápida, eficiente e suavemente. Necessitam de apenas 20 segundos para aquecer, produzem a sua primeira impressão/cópia em 5,4 segundos ou menos e possuem uma velocidade máxima de impressão de 33 páginas por minuto. A produtividade é aumentada ainda mais pela elevada capacidade das bandejas de papel.



MELHORE O SEU FLUXO DE TRABALHO

Distribua documentos rapidamente através da digitalização – a cores se for necessário – para e-mail, FTP, SMB ou NCP. Imprima directamente a partir de um dispositivo de memória amovível USB ou de um SD card, sem ter de ligar o seu computador. Estes equipamentos também possuem a função de fax, incorporando um modem Super G3, Internet Fax, IP-Fax e LAN-Fax.



SIMPLES DE UTILIZAR

O grande painel táctil LCD é fácil de utilizar e proporciona linhas orientadoras claras para a instalação, operação e manutenção passo-a-passo do equipamento em 14 idiomas. O tempo máximo de funcionamento é assegurado através de um acesso frontal total e de bandejas de papel de carregamento frontal, o que acelera os procedimentos de substituição e manutenção.



FÁCIL LIGAÇÃO EM REDE

Os MP 2352_{SP}/MP 2852_{SP}/MP 3352_{SP} possuem a pré-instalação da plataforma de software App2Me da Rex-Rotary, a qual executa os Widgets da Rex-Rotary (opcional para MP 2852/MP 3352). Estas aplicações de software de tarefa única são detectadas automaticamente por qualquer multifuncional equipado com o App2Me, assim que estejam instaladas num computador, portátil ou smart phone compatível ligado. Estes equipamentos também permitem uma perfeita integração em rede graças à sua placa de interface de rede standard (MP 2352_{SP}/MP 2852_{SP}/MP 3352_{SP}) e suporte do rápido standard Ethernet 10/100BaseTX. Um interface USB 2.0 de alta velocidade permite uma fácil impressão local.

ALTAMENTE SEGUROS

Todos estes equipamentos incluem as mais recentes funcionalidades de segurança de modo a ir ao encontro dos clientes nesta área. Suportam o padrão de segurança IEEE2600.1. A encriptação do disco rígido e a eliminação segura dos dados no disco rígido são funções standard (MP 2352_{SP}/MP 2852_{SP}/MP 3352_{SP}); os seus dados permanecem totalmente protegidos, dado que apenas utilizadores autorizados podem aceder às suas redes.



AMPLA GAMA DE SUPORTES DE IMPRESSÃO

Duas bandejas de papel standard e uma bandeja de alimentação manual de 100 folhas oferecem uma capacidade de 1 150 folhas. Este valor aumenta para as 3 150 folhas adicionando uma bandeja de grande capacidade de 2 000 folhas. É possível optar por um finalizador interno de 500 folhas para poupar espaço, enquanto que outras possibilidades incluem um finalizador externo de 500 ou de 1 000 folhas, assim como um finalizador de folhetos de 1 000 folhas. A melhor qualidade de imagem da sua classe permite produzir internamente documentos profissionais e atractivos.

AMIGA DO AMBIENTE

Na Rex-Rotary ajudamo-lo a reduzir o impacte ambiental do seu escritório, assim como a baixar os seus custos. Estes equipamentos possuem funções amigas do ambiente e de poupança monetária, tais como curto tempo de aquecimento, modo de poupança de energia avançado, toner de alta duração, duplex standard e definição de quotas. Além disso, todos os equipamentos da Rex-Rotary cumprem os requisitos Energy Star. Isto significa que é produzido menos CO2 para disponibilizar a energia necessária para fazer funcionar os equipamentos da Rex-Rotary.



MP 2352_{SP}/MP 2852/MP 2852_{SP}/MP 3352/MP 3352_{SP} Aficio™

COPIADOR

Processo de cópia:	Digitalização com feixe laser e impressão electrofotográfica
Velocidade de cópia:	23/28/28/33/33 cópias por minuto
Resolução:	600 dpi
Tempo de aquecimento:	Inferior a 20 segundos
Velocidade da primeira cópia:	5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 segundos
Memória:	Máximo: 1 GB + Disco rígido de 120 GB
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 3 150 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 1 625 folhas
Formato do papel:	A6 - A3
Gramagem do papel:	Bandeja de papel: 52 - 157 g/m ² Bandeja de alimentação manual: 52 - 157 g/m ² Bandeja de duplex: 52 - 105 g/m ²
Dimensões (L x P x A):	587 x 653 x 829 mm (incluindo ARDF)
Peso:	Inferior a 65 kg (inferior a 75 kg com ARDF)
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:	Máximo: Inferior a 1,6 kW

IMPRESSORA

Velocidade de impressão:	23/28/28/33/33 impressões por minuto
Linguagem da impressora:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct, Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Interface:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opcionais: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolo de rede:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ambientes suportados:	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 6.5 ou posterior, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 ou posterior, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 ou posterior), IBM iSeries/AS400 utilizando OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0
Resolução:	Máxima 600 x 600 dpi

SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor: Máxima 45 ipm Preto: Máximo 50 ipm
Resolução:	Máximo 600 dpi
Formato do original:	A5 - A3
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP
Scan to folder:	SMB, FTP, Protocolo NCP (com segurança de início de sessão)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T-38) IP Fax
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	0,5 segundos (A4/SEF/modo standard)
Capacidade de memória:	4 MB standard, 36 MB máx.
Backup de memória:	Sim

OUTRAS OPÇÕES

ARDF¹ de 50 folhas, Tampa do vidro de exposição¹, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandejas de papel de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade de 2 000 folhas, Bandeja de saída interna, Bandeja interna de separação em espinha, Finalizador interno de 500 folhas, Finalizador externo de 500 folhas, Finalizador de 1 000 folhas, Finalizador de folhetos de 1 000 folhas, Kits de furação, Unidade de transporte, Opção de unidade de disco rígido¹, Unidade de memória¹, Unidade de impressora/scanner¹, Unidade de impressora¹, Opção de upgrade para scanner¹, Unidade PostScript 3, Unidade IPDS, VM card¹, Entrada USB2.0/SD, Unidade de interface G3, Opção de fax, Unidade de memória para fax, Interface Bluetooth, Interface IEEE 802.11 a/g, Placa Gigabit Ethernet, Placa de interface IEEE 1284, Pacote de tipos de letra unicode, Conversor do formato de ficheiros, Unidade de browser, Base de apoio, Suporte para leitor de cartões, Pega especial, Kit de interface para ligação PageCounter Equitrac, Suporte para contador externo, Soluções de software profissionais

¹ Apenas MP 2852/MP 3352.

Para saber mais sobre modelos disponíveis, opções e software, consulte a Rex-Rotary.



Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias verdadeiras podendo existir ligeiras diferenças de pormenor.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização escrita da Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com

Para mais informações, contacte