

Projektor de entrada de gama

PJ WXC1110

RICOH
imagine. change.



Um projetor de qualidade que cabe no seu bolso.

Se procura um projetor portátil, versátil e flexível que vá ao encontro do seu trabalho, este equipamento é a resposta. É perfeito para comunicações e apresentações em escritórios e salas de aula, uma vez que é fácil e permite a projeção em praticamente qualquer lugar quando está em deslocação, pelo que poderá sempre transmitir a sua mensagem. É rápido de configurar e fácil de usar, além de oferecer uma fiabilidade excepcional e todas as inovações que necessita para fazer as suas apresentações brilhar.

- Projeção LED com mais de 20 000 horas de vida útil (em modo de brilho) – não é necessário substituir a lâmpada e, por isso, requer pouca manutenção.
- Projeção a distâncias curtas – projeção de 0,8 - sendo perfeito para espaços pequenos, salas de aula/reuniões bem como para usar em ecrãs de tamanho geral.
- Muito compacto no tamanho, superleve no peso e portátil para ser levado para qualquer lado.
- 600lm de brilho e nitidez de imagem.
- Perfeito para levar em deslocações graças à sua opção de bateria.



Dimensões compactas. Grande impacto.

Apresentações sem percalços.

Este novo modelo foi concebido a pensar na mobilidade no trabalho. E porque é tão leve e compacto, as suas apresentações e projeções vão consigo para onde for. Por isso, se tiver de ir de um lugar para outro na sua empresa, ou for um especialista que está sempre fora do escritório, este é o projetor que proporciona uma melhor capacidade de comunicação num contexto profissional.



Mantenha-se conectado. Onde quer que esteja.

Não interessa se é um perito em apresentações ou está apenas a começar, este projetor facilita-lhe a tarefa. A sua rápida configuração e interface fácil de usar significa que pode concentrar-se no que é importante - deixe a tecnologia para nós. E as opções de conectividade – incluindo WiFi/WLAN através da dongle opcional EZCast Pro – significam que pode projetar ou fazer apresentações praticamente em qualquer lugar.

Funcionamento sem interrupções. Quando não há corrente.

Uma inovação é a lâmpada LED de extralonga duração, o que significa não é preciso mudar a lâmpada. Outras três inovações são a projeção a curta distância, a fiabilidade e 600lm neste equipamento extremamente compacto. Mas o que é realmente impressionante é a versatilidade de opções. Ideal para áreas onde a alimentação de energia é instável ou inexistente, há a possibilidade de backup de bateria, o que significa que poderá continuar a apresentação, quando outros projetores parariam.



PJ WXC1110

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

| | |
|---|---|
| Sistema de projeção: | 0,45" WXGA DMD Chip |
| Resolução: | 1 024 000 pixels (1 280 x 800) |
| Ecrã: | Tamanho do painel: 0,45 polegadas Proporções: 16:10 |
| Brilho: | 600 lúmens |
| Reprodução de cores: | 16 700 000 cores |
| Escala de contraste: | 600:1 |
| Escala de contraste elevado: | 40 000:1 |
| Tamanho do ecrã de projeção: | 25" a 200" |
| Distância de projeção: | 0,43-3,44 m (a partir do ponto de projeção até ao ecrã) |
| Fonte de luz: | LED RGB |
| Vida útil LED: | Modo de brilho: 20 000 horas Eco Mode: 30 000 horas |
| Sinais RGB compatíveis (analógicos, digitais): | Ecrã real: WXGA (1 280 x 800), XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) Representação com compactação: UXGA (1 600 x 1 200), SXGA (1 280 x 1 024) |
| Sinais de entrada: | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono) |
| Frequência de leitura compatível com RGB analógico: | Horizontal: 15 a 91 kHz Vertical: 24 a 120 Hz |
| Foco: | Manual |
| Ligação: | Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), HDMI x 1, TYPE-A x 1 (USB), Entrada/Saída cablada (ficha de 3,5 mm) |
| Wireless LAN: | Conformidade com IEEE 802.11a/b/g/n |
| Funcionalidades básicas: | Silêncio (em branco), Redimensionar (ampliar), Correção automática de distorção trapezoidal, Proteção com palavra-passe, Logótipo de utilizador, Eco Mode, Projeção 3D (suportada), Modo de cor de parede, Bloqueio Kensington, Atualização de firmware |
| Sistema áudio integrado: | 1,5 W mono |
| Dimensões (L x P x A): | 112,5 x 50,5 x 105 mm |
| Peso: | 0,45 kg |
| Fonte de alimentação: | 100 - 240 V, 50/60 Hz |

ECOLOGIA

| | |
|----------------------------|---|
| Consumo de energia: | Potência de operação: 76 W Modo de espera: 0,5 W |
| Temperatura para operação: | 5°C - 40°C |
| Humidade para operação: | 80% |
| Nível de ruído: | Modo standard: 34 dB Eco Mode: 24 dB |

ACESSÓRIOS

Leia Este Documento Primeiro / Manual (Guia de Iniciação), Cabo RGB, CD-ROM com manual, Controlo remoto com pilhas, Adaptador AC/Ficha AC, Bolsa de transporte, Tampa da lente

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local.

RICOH
imagine. change.

www.rioh-europe.com

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.