

Dispositivos inteligentes A4 a cores

IM C320F M C320FW P C375

✓ Impressora ✓ Copiador ✓ Scanner ✓ Fax



IM C320F



32 ppm

M C320FW



32 ppm

P C375



32 ppm

IM C320F/M C320FW

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IM C320F

M C320FW

GERAL

Tempo de aquecimento	32 segundos	22 segundos
Velocidade da 1.ª cópia: P&B	5,8 segundos	7 segundos
Velocidade da 1.ª cópia: cor	6,6 segundos	14 segundos
Velocidade de impressão contínua	A4/LEF (1-lado): P&B: 32 cpm, Cor: 32 cpm A4/LEF (2-lados): P&B: 16 cpm, Cor: 16 cpm	
Memória: standard	6 GB	0,5 GB
Armazenamento: standard	64 GB	-
SSD: opcional (máximo)	256 GB	-
Capacidade do SPDF	50 folhas	
Peso	29,9 kg	
Dimensões: L x P x A	410 x 429 x 483 mm	
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	

COPIADOR

Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Velocidade da 1.ª impressão: P&B	3,6 segundos	7,4 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: cor	4,8 segundos	8,4 segundos
CPU (IM C320F)	QB6640-23UF 1.2GHz	-
CPU (M C320FW)	-	QB6310-19U 833MHz
Linguagem: standard (IM C320F, M C320FW)	PCL5c,PCL6,Emulação PostScript 3,Emulação PDF Direct	-,PCL6,Emulação PostScript 3,Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais (IM C320F)	Genuine Adobe® PostScript®3™,PDF Direct Adobe®	-
Resolução de impressão	1 200 x 1 200 dpi	600 x 600 dpi
Interface de rede: standard (IM C320F)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth	
Interface de rede: standard (M C320FW)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC tag	
Interface de rede: opção	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)	-
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Ambientes Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022	
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.15 ou posterior	

SCANNER

Velocidade de digitalização: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, P&B, cor)	30 ipm (simplex) - 60 ipm (duplex)	30 ipm (simplex) - 42 ipm (duplex)
Resolução: máximo	600 dpi	
Formatos de ficheiros	Página única TIFF, Página única JPEG, Página única PDF, Página única PDF de elevada compactação, Página única PDF/A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF, Multipágina PDF de elevada compactação, Multipágina PDF/A, Página única Encrytação PDF, Multipágina Encrytação PDF, Pág. única/multipágina OCR (opcional)	
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB	

FAX

Circuito	PSTN, PBX		
Velocidade de transmissão	3 segundos		
Velocidade de modem: máximo	33,6 Kbps		
Método de compactação	MH, MR, MMR, JBIG		
Velocidade de leitura	30 spm		
Memória: standard	4 MB (320 páginas)	2,5 MB (100 páginas)	

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado	Bandeja(s) de papel standard: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja(s) de papel opcional(ais): A4, A5, B5, B6 Band. alimentação manual: A4, A5, A6, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado (76,2 mm x 216 mm, 127 mm x 356 mm)	
Entrada de papel: standard	250 folhas	
Entrada de papel: alimentação manual (standard)	50 folhas	
Entrada de papel: máximo	800 folhas	
Saída de papel: standard	150 folhas	
Gr. de papel	Bandejas: 60 - 200 g/m² Aliment. manual: 60 - 200 g/m² Duplex: 60 - 163 g/m²	
Tipos de papel	Papel normal, Papel recidado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Envelope, Papel de etiqueta	

IM C320F/M C320FW

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IM C320F

M C320FW

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx.	< 1 420 W	
Consumo de energia durante operação: P&B	452,3 W	431,2 W
Consumo de energia durante operação: Cor integral	468,9 W	452 W
Consumo de energia: prontidão	Inferior a 28,3 W	Inferior a 22,1 W
Consumo de energia: suspensão	Inferior a 0,31 W	Inferior a 0,58 W
TEC*	0,3 kWh/semana	0,33 kWh/semana

* É um valor referência baseado no método de teste ENERGY STAR Ver. 3.2

BANDEJAS DE ENTRADA/SAÍDA E OPÇÕES DE ACABAMENTO

1x Bandeja de papel para 500 folhas

OUTRAS OPÇÕES

Armário (IM C320F, M C320FW), PostScript 3 genuíno (IM C320F), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (IM C320F), Unidade de OCR (IM C320F), Leitor NFC (IM C320F), Unicode Font Package for SAP (IM C320F), Tampa leitor de cartões (IM C320F), SSD 256B (IM C320F)

CONSUMÍVEIS

Toner (preto)	16 000 impressões	10 500 impressões
Toner (ciano/magenta/amarelo)	10 000 impressões	7 500 impressões

Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19752

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte a Ricoh.



GAIA:
Rua Visconde das Devesas, 914 G
4400 - 338 Vila Nova Gaia
Tel: 223 773 090/ 1/ 2
Fax: 223 700 076
Tlm: 919 033 759

OLIVEIRA DE AZEMÉIS:
Rua Soares Basto, 160
3720-319 Oliveira de Azeméis
Tel: 256 601 164
Tlm: 918 720 225

MAIA:
Travessa Amadeu Costa, Zona Industrial da Maia, Sector 2, Arm. 3
4475-192 Gemunde
Tel: 222 086 227

www.jofax.pt | [instagram: jofaxportugal](https://www.instagram.com/jofaxportugal) | [facebook: jofaxportugal](https://www.facebook.com/jofaxportugal)



Todos os nomes de marcas e/ou produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo podem ser sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens nesta brochura não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças nos detalhes, incluindo nas cores. Nem todos os serviços e soluções estão disponíveis para todos os clientes. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Esta brochura, o respetivo conteúdo e/ou a sua formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados, em parte ou na íntegra, e/ou incorporados noutros trabalhos sem a permissão prévia, por escrito, da Ricoh Europe PLC.